



ETHYLOTEST ANTI-DÉMARRAGE

ALCOLOCK V3

Optez pour la sécurité !



SAFETY ON THE ROAD

www.rauwers.be

78-86 RUE F.J. NAVEZ - 1000 BRUXELLES - TÉL: 02/240.09.00 - FAX: 02/216.05.25 - EMAIL: info@rauwers.be



La qualité avant tout !

Adapté aux conditions extrêmes, l'Alcolock V3 s'appuie sur des procédés techniques résistant aux vibrations, aux poussières, à l'humidité ainsi qu'aux températures extrêmes.

Sa conception solide permet une utilisation fiable dans tous les types de véhicules lourds et engins industriels.

Simplicité d'utilisation

Le conducteur expire de l'air durant quelques secondes avec un souffle modéré continu dans l'Alcolock V3. Celui-ci analyse ensuite l'échantillon d'air et affiche les instructions à suivre à l'écran. L'Alcolock dispose également d'un certain nombre de fonctionnalités antifraudes dont des capteurs capables de distinguer un souffle humain d'un souffle mécanique.

Programmation sur mesure:

Les paramètres de l'analyseur sont personnalisables en fonction de la politique de sécurité dans votre entreprise.

Labels de qualité

Dans le souci de garantir une qualité excellente de tous ses produits, ACS a obtenu des normes de qualité réputée dans le monde entier:

- ISO 9001:2000
- ISO 14001:2004
- TS 16949
- Cenelec

Garantie

Pour bénéficier de la garantie (2 ans à dater de l'achat et l'installation), l'appareil doit être installé par un technicien formé (Partenaires Alcolock).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Mesures de l'analyseur:	150 x 48 x 50 mm
Poids de l'analyseur:	240 gr
Capteur:	Electrochimique
Spécificités:	Alcool (uniquement) sans réaction aux Cétones
Température d'utilisation:	- 45°C à +85°C
Échantillon de souffle:	5 secondes d'un souffle modéré et continu
Temps d'analyse:	5 à 25 secondes
Temps de récupération:	10 à 30 secondes
Résultat d'Alcoolémie:	LED tricolores (Diode Électroluminescente) (Réussi, Avertissement, Échec)
Plage de Mesures:	0 à 1,00 mg/l
Acuité / précision:	±0,02 @ 0,20 mg/L
Affichage:	LCD Graphique
Mémoire:	100 000 événements au registre
Désactivation Automatique:	Après une heure d'inactivité (programmable)
Embout buccal:	Rond (modèle: 95-000140)
Calibrage:	Gaz Sec
Voltage	12 ou 24 Volt



Qui est ACS ?

Alcohol Countermeasure System Corp. est un pionnier de technologie de la mesure du taux d'alcool dans l'haleine et des programmes de gestion d'alcool interlocks.