



ETHYLOTEST PORTABLE

DriveSafe

Responsabilisez-vous avec votre contrôle personnel



RAUWERS SAFETY ON THE ROAD

www.rauwers.be

78-86 RUE F.J. NAVEZ - 1000 BRUXELLES - TÉL: 02/240.09.00 - FAX: 02/216.05.25 - EMAIL: info@rauwers.be

Nouveau capteur électrochimique

Le Drivesafe est un des seuls éthylotests sur le marché pourvu de capteurs électrochimiques à avoir été développé pour une utilisation privée. Ces senseurs sont réputés pour leurs résultats corrects et pour leurs utilisations stables et efficaces sur le long terme. Cette technologie nécessite beaucoup moins de calibrages que les autres appareils de détection d'alcool équipé de semi-conducteur. Des résultats erronés suite à une réaction aux cétones sont exclus.

Fonctionne à l'aide d'une seule touche

Il est possible d'utiliser l'Alcoscan à une main. L'appareil reste simple à l'emploi même dans un lieu sombre.

Ecran à LED éclairé

Le taux d'alcoolémie sera indiqué à l'aide d'un changement de couleur de l'écran à LED. Vert – Orange ou Rouge. Attention, aucun taux ne sera indiqué.

- Négatif: pas ou peu d'alcool mesuré dans l'air expiré
- Orange: un peu moins de 0,5 promille d'alcool mesuré dans l'air expiré
- Rouge: plus de 0,5 promille d'alcool mesuré dans l'air expiré

Label de qualité

Dans le souci de garantir une qualité excellente de tous ses produits, ACS a obtenu des normes de qualité réputée dans le monde entier: ● ISO 9001:2000

Garantie

Les éthylotests d'ACS sont garantis deux ans. Il est recommandé que seuls les techniciens qualifiés (Partenaires Alcolock) procèdent à l'entretien des éthylotests.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Dimensions: | 137 mm x 59 mm x 26 mm |
| Poids: | 155 gr |
| Capteur: | cellule électrochimique (fuel cell) |
| Spécification: | alcool uniquement |
| Température d'utilisation: | 0°C à 50°C |
| Temps de préchauffage: | 25 secondes |
| Echantillon de souffle: | 5 sec. d'un souffle modéré et continu |
| Temps d'analyse: | < 10 secondes |
| Temps de récupération: | 25 secondes |
| Résultat d'alcoolémie: | g/dL, g/L, mg/dL, mg/L, µg/dL, µg/L |
| Plage de mesures: | 0 à 450 mg% (0,00 à 0,150 %BAC) |
| Précision: | ± 5 % @ 100 mg% (±0.005 @ 0.10 %BAC) |
| Affichage: | LCD graphique |
| Alimentation: | 2 piles AA |
| Nombre de tests: | 1000 (nouvelles piles) |
| Embout buccal: | jetable |
| Calibrage: | gaz sec |



Qui est ACS ?

Alcohol Countermeasure System Corp. est un pionnier de technologie de la mesure du taux d'alcool dans l'haleine et des programmes de gestion d'alcool interlocks.